

# HA-RO complete Revers-Osmose-Anlage

## Technische Informationen



- Kompakte, hochwertige VE-Wasseraufbereitung als RO-Anlage
- Anschlussfertig - Plug & Treat
- Komplett ausgestattete, geschlossene, geräuscharme Schrankanlage
- Visualisierung, Bedienung und Parametrierung des gesamten Systems über Zentralschaltschrank mit 10" Touch-Panel
- Messwertverarbeitung von Leitfähigkeit, Temperatur, Tankniveau, UV-Intensität über Zentralschaltschrank
- alle notwendigen Vorbehandlungs- und Nachbehandlungskomponenten integriert
- Anbindung an Leittechnik möglich
- alle Messstellen kalibrier- und justierbar
- alle Leitfähigkeitsanzeigen temperaturkompensiert
- horizontale verschleißfreie Edelstahl-Inline-Hochdruckpumpe
- hochwertige elektrische und hydraulische Markenbauteile



# HA-RO complete

## Revers-Osmose-Anlage



### Technische Daten

Permeatleistung:	70 - 500 l/h
Reinwasserqualität:	5 - 15 $\mu\text{S}/\text{cm}^*$
Doppelenthärter:	2 x 60 $\text{m}^3/\text{dH}$
Solebehälter:	50 l
Tankvolumen (intern)	80 l
RO-Feinfilter:	10" oder 20"
Wassereingang:	DN 25
Wasserausgang:	DN 25
Ablauf:	DN 50
Anschlussspannung:	230 V/50 Hz
Rohwasserdruck:	3,0 - 6,0 bar
Rohwassertemperatur:	5°C - 25°C
Umgebungstemperatur:	5°C - 30°C
Abmessungen in mm (B x T x H):	1000 x 600 x 1900
Gewicht:	ca. 450 kg, je nach Ausführung

\* abhängig von Rohwasserqualität